

Tu equipo perfecto para la temporada de calefacción.

Promoción de la tecnología de medición Testo. ¡Descúbrela!



Duro por fuera, inteligente por dentro: Nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife

Set testo 300 Longlife

Sin impresora



- O₂, CO H₂ compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)



Modelo 0564 3004 75

Set testo 300 Longlife Con impresora



- O₂, CO H₂ compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)



Modelo 0564 3004 76

Ahora por solo
1.985€

§

Set testo 300 Longlife

Con dilución (sin impresora)



Ahora por solo

- ${\rm O_2},\,{\rm CO}\,{\rm H_2}$ compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)



Modelo 0564 3004 85

Ahora por solo
1.910£

Set testo 300 Longlife

Con dilución e impresora



- O₂, CO H₂ compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)



Modelo 0564 3004 86

Ahora por solo 2.200€ §

Accesorio Opcional



Sonda de medición ambiente

para testo 300 Longlife

Modelo 0632 1272

Ahora por solo **300€** [≤]





Set Analizador de combustión profesional testo 330-1 LL



- Analizador de combustión testo 330-1 LL, (O2 y CO) con Bluetooth.
- Alimentador/cargador 100-240 V para conexión a red o recarga de la batería.
- Sonda de combustión, long. 180 mm, Ø
 8 mm.
- Impresora Bluetooth (incluye batería de litio, alimentador y
- 7 rollos de papel térmico).
- Conector con tubo de silicona para medida de presión.
- Bolsa de filtros.
- Maleta para analizador, sonda y accesorios



Modelo 0563 3371 73

Ahora por solo
1.595€

Set Analizador de combustión profesional testo 330-2 LL



- Analizador de combustión testo 330-2 LL (O2 y CO) con Bluetooth.
- Con dilución hasta 30.000 ppm CO.
- Posibilidad de puesta a cero en chimenea
- Alimentador/cargador 100-240 V para conexión a red y recarga de batería.
- Sonda de combustión, longitud 180 mm, Ø 8 mm.
- Conector con tubo de silicona para medida de presión.
- Impresora Bluetooth (incluye batería de litio, alimentador y
- 7 rollos de papel térmico).
- Bolsa de filtros.
- Maleta para analizador, sonda y accesorios.



Ahora por solo
1.850€

Sonda de medición de CO ambiental

 Sonda de CO ambiente, para detectar el CO en estancias y edificios; 0 a 500 ppm



Modelo 0632 3331

Modelo 0563 3372 73

Ahora por solo 335€ 5

Solo Testo puede ofrecerte esto: Set de destornillador de regalo*.





Compra uno de los sets de promoción testo 300 desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.



2 Registro sencillo

Llena el formulario de registro en línea a más tardar hasta el 31 de enero de 2020 en www. testo.com/promotion.



Recibe el destornillador E speedE®

Luego de la revisión exitosa de tus datos se enviará tu premio gratuito a la dirección deseada.



Más información sobre los productos de promoción y las condiciones de participación en: www.testo.com/promotion Hasta el fin de existencias.





Cámara termográfica

testo 865

- Termografía de alta calidad a un precio asequible
- Resultados precisos
- Acabado robusto



Volumen de suministro: Cámara termográfica incl. cable USB, fuente de alimentación, batería de iones de litio, software profesional IRSoft (descarga gratuita), instrucciones para la puesta en marcha, guía rápida, protocolo de calibración y maletín.

Modelo 0560 8650

Cámara termográfica con App

testo 868

- Excelente calidad de la cámara termográfica de su categoría
- Buena sensibilidad térmica
- Con sensor de distancia

Volumen de suministro:

Cámara termográfica con módulo inalámbrico para WLAN, cable USB, fuente de alimentación, batería de iones de litio, software profesional IRSoft (descarga gratuita), 3 testo ε-Marker, instrucciones para la puesta en marcha, guía rápida, protocolo de calibración y maletín.



Modelo 0560 8681



Set testo 510 Manómetro de presión diferencial

- Medición sencilla mediante un tubo de Pitot del caudal, el caudal volumétrico y las caídas de presión
- Rango de medición: 0 ... 100 hPa
- Incl. manguera de silicona y estuche de cinturón



Modelo 0560 8650

Set de calefacción testo Smart Probes con manejo por teléfono inteligente

- Manejo con teléfono inteligente/ tableta y la App testo Smart Probes
- Para todas las presiones y temperaturas de la instalación de calefacción
- En la robusta testo Smart Case



Modelo 0563 0004 10



Componentes del set:

- Termómetro de superficie testo 115i con manejo por smartphone
- Manómetro diferencial testo 510i con manejo por smartphone
- Termómetro por infrarrojos testo 805i con manejo por smartphone
- En una robusta testo Smart Case

Ahora por solo

Detector de fugas de gas

testo 316-1

Modelo 0632 0316

- Localización de fugas de gas natural
- Sistema de alarma de dos niveles



Bomba de opacidad testo

Bomba manual para medir la opacidad

Bomba manual con cilindro y émbolo de gran robustez y sonda maleable para acceder a chimeneas desde cualquier posición.



Modelo 0554 0307





C/ Resina 22-24 Nave 10-B 28021 Madrid Telf: 91 723 09 30 Fax: 91 796 13 47

E-mail: comercial@gavasa.com Http://gavasa.es